

Características

Exhibición

Diagonal de la pantalla....60.5 cm (23.8")

Resolución de la pantalla....1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD....Full HD

Relación de aspecto nativa....16:9

Tecnología de visualización....LCD

Tipo de Panel....VA

Pantalla táctil....No

Brillo de la pantalla (típico)....250 cd / m²

Tiempo de Respuesta....1 ms

Forma de la pantalla....Plana

Razón de contraste (típica)....4000:1

Máxima velocidad de actualización....100 Hz

Ángulo de visión, horizontal....178°

Ángulo de visión, vertical....178°

Número de colores de la pantalla....16.7 millones de colores

Tamaño de pixel....0.2745 x 0.2745 mm

Espacio de color RGB....sRGB

Cobertura sRGB (típica)....95%

Desempeño

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA....Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)....Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)....Si

Multimedia

Altavoces incorporados....No

Cámara incorporada....No

Diseño

Posicionamiento de mercado....Juego

Color del producto....Negro

Color de pies....Negro

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado....No

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)....1

HDMI....Si

Número de puertos HDMI....1

Salida de auriculares....Si

Salidas para auriculares....1

Ergonomía

Montaje VESA....Si

Interfaces de montaje de panel....100 x 100 mm

Ángulo de inclinación....-5 - 20°

Ajuste de la inclinación....Si

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR)....E

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas....18 kWh

Consumo energético....13 W

Consumo de energía (inactivo)...0.5 W

Consumo de energía (apagado)...0.3 W

Escala de eficiencia energética....De A a G

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte)...538.8 mm

Largo (con soporte)...199.9 mm

Alto (con soporte)...406.4 mm

Peso (con soporte)...2.8 kg

Ancho (sin base)...538.8 mm

Profundidad (sin base)...39.3 mm

Altura (sin base)...318.7 mm

Peso (sin base)...2.28 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete....113 mm

Largo del paquete....613 mm

Alto del paquete....422 mm

Peso del paquete....3.92 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T)...0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje....-20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento....10 - 85%